

Kamera BLOW BL- BL-A1DLB1

AHD/CVI/TVI/CVBS | 1MP | KOPUŁKOWA | WEWNĘTRZNA

Parametry video

Przetwornik obrazu	OV9732
Główny procesor	HTC960E
Rozdzielczość	720P
FPS	25
Efektywne piksele	1280(H)*720(V)
System TV	PAL/NTSC
Czas otwarcia elektronicznej migawki	1/25s~1/50,000s , 1/30s~1/60,000s
Stosunek S/N	≥50dB
System skanowania	Progresywny
Wyjście video	BNC, 75 Ohm
Standard video	AHD/CVI/TVI/CVBS

Obiektyw

Rodzaj ogniskowej	Stała
Ogniskowa f	3,6mm
Regulacja ostrości	Ostrość ustawiona fabrycznie
Ilość pikseli	2M

Podczerwień / tryb nocny

Budowa	14μ x 18 szt. IR LED
Zasięg podświetlenia	20m
Parametry włączenia IR	Poniżej 10 Lux przez CDS
Przełączanie trybu dzień/noc	Automatycznie CDS
Filtr IR-CUT	Tak

Funkcje dodatkowe

Menu ekranowe OSD	Tak, joystick
Regulacja obrazu	Tak
Balans bieli	Automatyczny / Manualny
Tryb mgła	nie
AGC - automatyczne dopasowanie poziomu wzmocnienia	Tak
DNR - cyfrowa redukcja szumów	Tak, DNR
WDR - uwidocznienie niedoświetlonych elementów	Tak
UTC - możliwość zdalnego ustawienia kamery po kablu koncentrycznym	Tak
IR-CUT	Tak
Low illumination	Nie
Sense-up	Nie

Informacje ogólne

Obudowa	Plastic
Obudowa wandaloodporna	Nie
Podgrzewacz	Nie
Podwójne zasilanie	Nie
Temperatura pracy	-20°C ~ +50°C RH95% Max
Temperatura przechowywania	-20°C ~ +60°C RH95% Max
Zasilanie	DC12V±10%, 500mA, gniazdo DC 2,1/5,5 (brak zasilacza w zestawie)
Wymiary	Ø 94,5 x 76(H)mm
Waga	450g
Zawartość zestawu	Kamera, instrukcja-ENG, wkręty montażowe, wzornik montażowy