



Cena netto: 109.00 PLN
Cena brutto: 134.07 PLN

Kod: 78-725#
Kod kreskowy: 5900804083191
Ilość minimalna: 1.00
Dostępność: dużo

aaa

Kamera BLOW BL-A20CHC1

AHD/TVI/CVI/CVBS | 2,1MP | SUFITOWA | WEWNĘTRZNA

Parametry video

Przetwornik obrazu	OV2710
Główny procesor	HTC1080
Rozdzielczość	1080p/960H
Efektywne piksele	2,1 MP - 1920(H)*1080(V)
System TV	PAL/NTSC
Czas otwarcia elektronicznej migawki	1/25s~1/50,000s , 1/30s~1/60,000s
Stosunek S/N	≥50dB
System skanowania	Progresywny
Wyjście video	BNC, 75 Ohm
Standard video	AHD/TVI/CVI/CVBS

Obiektyw

Rodzaj ogniskowej	Stała
Ogniskowa f	3,6mm
Regulacja ostrości	Ostrość ustawiona fabrycznie
Ilość pikseli	3M
Auto Iris - automatyczna przysłona	Nie (przysłona ustawiona fabrycznie)

Podczerwień / tryb nocny

Budowa	16μ x 8 szt. IR LED
Zasięg podświetlenia	20m
Parametry włączenia IR	Poniżej 10 Lux przez CDS
Przełączanie trybu dzień/noc	Automatycznie CDS / Ręczne
IR-CUT - filtr podczerwieni	Tak

Funkcje dodatkowe

Menu ekranowe OSD	Tak, joystick
Regulacja obrazu	Tak
Balans bieli	Automatyczny / Ręczny
AGC - automatyczne dopasowanie poziomu wzmocnienia	Tak
DNR - cyfrowa redukcja szumów	Tak
WDR - uwidocznienie niedoświetlonych elementów	Tak
UTC - możliwość zdalnego ustawienia kamery po kablu koncentrycznym	Tak
Języki menu	angielski, rosyjski, hiszpański, włoski, chiński

Informacje ogólne

Obudowa	Tworzywo sztuczne
Wspornik	Nie
Podgrzewacz	Nie

Podwójne zasilanie	Nie
Temperatura pracy	-10°C ~ +50°C RH95% Max
Temperatura przechowywania	-20°C ~ +60°C RH95% Max
Zasilanie	DC12V±10%, 1000mA, gniazdo DC 2,1/5,5 (brak zasilacza w zestawie)
Wymiary	Ø112x87(H)mm
Waga	600g
Zawartość zestawu	Kamera, instrukcja, wkręty montażowe, wzornik montażowy