

Kamera BLOW BL-A20KNV5
AHD/CVI/TVI/CVBS | 2,1MP | CZUJKA PIR | WEWNĘTRZNA

Parametry video

Przetwornik obrazu	AR0237
Główny procesor	NVP2441H
Rozdzielczość	1080P / 960H
Efektywne piksele	2,1 MP - 1920(H)*1080(V)
System TV	PAL/NTSC
Czas otwarcia elektronicznej migawki	1/25s~1/50,000s , 1/30s~1/60,000s
Stosunek S/N	≥50dB
System skanowania	Progresywny
Wyjście video	BNC, 75 Ohm
Standard video	AHD/CVI/TVI/CVBS

Obiektyw

Rodzaj ogniskowej	Stała
Ogniskowa f	3,7mm
Regulacja ostrości	Ostrość ustawiona fabrycznie
Ilość pikseli	2M
Auto Iris - automatyczna przysłona	Nie (przysłona ustawiona fabrycznie)

Tryb dzień / noc

Przełączanie trybu dzień/noc	Automatycznie CDS
IR-CUT - filtr podczerwieni	Nie

Funkcje dodatkowe

Czujka ruchu	Tak, PIR – pasywny czujnik podczerwieni
Zasięg detekcji ruchu	10m
Menu ekranowe OSD	Tak
Regulacja obrazu	Tak
Strefy prywatności	Tak, 4
Balans bieli	Automatyczny / Manualny
AGC - automatyczne dopasowanie poziomu wzmocnienia	Tak
DNR - cyfrowa redukcja szumów	Tak, 3DNR
WDR - uwidocznienie niedoświetlonych elementów	Tak
UTC - możliwość zdalnego ustawienia kamery po kablu koncentrycznym	Tak
Języki	Polski, Angielski

Informacje ogólne

Obudowa	Tworzywo sztuczne
Wspornik	Tak
Podgrzewacz	Nie
Podwójne zasilanie	Nie
Temperatura pracy	-10°C ~ +50°C RH95% Max
Temperatura przechowywania	-20°C ~ +60°C RH95% Max
Zasilanie	DC12V±10%, 300mA, gniazdo DC 2,1/5,5 (brak zasilacza w zestawie)
Wymiary	70(W)x40(H)x119(D)mm
Waga	350g
Zawartość zestawu	Kamera, instrukcja, wkręty montażowe, wzornik montażowy