

Kamera BLOW BL-A20ZNV2
AHD/CVBS | 2,1MP | 4xZOOM | OBROTOWA | ZEWNĘTRZNA

Parametry video

Przetwornik obrazu	OV2710
Główny procesor	NVP2441H
Rozdzielczość	1080P / 960H
Efektywne piksele	2,1 MP - 1920(H)*1080(V)
System TV	PAL/NTSC
Czas otwarcia elektronicznej migawki	1/25s~1/50,000s , 1/30s~1/60,000s
Stosunek S/N	≥50dB
System skanowania	Progresywny
Wyjście video	BNC, 75 Ohm
Standard video	AHD/CVBS

Obiektyw

Rodzaj ogniskowej	Zmienna manualnie
Ogniskowa f	2,8-12mm
ZOOM	4x (ustawiany manualnie)
Regulacja ostrości	Manualna
Ilość pikseli	2M
Auto Iris - automatyczna przysłona	Nie (przysłona ustawiona fabrycznie)

Podczerwień / tryb nocny

Budowa	Ø5(12μ) x 21 szt. IR LED
Zasięg podświetlenia	20m
Parametry włączenia IR	Poniżej 10 Lux przez CDS
Przełączanie trybu dzień/noc	Automatycznie CDS
IR-CUT - filtr podczerwieni	Tak

Funkcje dodatkowe

Menu ekranowe OSD	Tak, joystick
Regulacja obrazu	Tak
Balans bieli	Automatyczny / Manualny
AGC - automatyczne dopasowanie poziomu wzmocnienia	Tak
DNR - cyfrowa redukcja szumów	Tak, 3DNR
WDR - uwidocznienie niedoświetlonych elementów	Tak
UTC - możliwość zdalnego ustawienia kamery po kablu koncentrycznym	Tak
Obrót kamery	Manualny
PTZ	Nie

Informacje ogólne

Obudowa	Metal, IP66
Wspornik	Tak
Podgrzewacz	Nie
Podwójne zasilanie	Nie
Temperatura pracy	-20°C ~ +50°C RH95% Max
Temperatura przechowywania	-20°C ~ +60°C RH95% Max
Zasilanie	DC12V±10%, 500mA, gniazdo DC 2,1/5,5 (brak zasilacza w zestawie)
Wymiary	Ø 148(W)x111(H)mm
Waga	1200g
Zawartość zestawu	Kamera, instrukcja, wkręty montażowe, wzornik montażowy