

Kamera BLOW BL-IP2DCS2B

IP | 2MP | 4xZOOM | KOPUŁKOWA | ZEWNĘTRZNA

Parametry video

Przetwornik obrazu	IMX323
Główny procesor	HI3516CV200
Rozdzielczość	1080P
Efektywne piksele	1985(H)*1105(V)
Kompresja	H.264/JPEG/AVI/MJPEG
System TV	PAL/NTSC
Czas otwarcia elektronicznej migawki	Auto: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec
Stosunek S/N	≥52Db
System skanowania	Progresywny
Wyjście video	Sieciowe RJ-45

Obiektyw

ZOOM	4x manualny
Rodzaj ogniskowej	Zmienna manualnie
Ogniskowa f	2,8-12mm
Regulacja ostrości	Manualna
Ilość pikseli	3MP

Podczerwień / tryb nocny

Budowa	14μ x 24 szt. IR LED
Zasięg podświetlenia	30m
Parametry włączenia IR	Poniżej 10 Lux przez CDS
Tryb dzień/noc	Kolor / czarno-biały
Przełączanie trybu dzień/noc	Automatycznie CDS
Filtr podczerwieni IR-CUT	Tak

Parametry sieciowe

Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100 Base-T)
Obsługiwane protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
ONVIF	ONVIF 2.4
P2P	Tak, wsparcie QR kod
WIFI	Nie
Obsługiwane przeglądarki	IE8-11, Firefox (IE-Tab), Chrome (IE-Tab), Safari, Mac Safari
Urządzenia mobilne	iPhone, iPad, Android
Opóźnienie video	0,35s (przez LAN)
Pojedynczy strumień	1920*1080@25fps
Obsługa 3 strumieni	Tak
1 strumień	1920*1080@25fps
2 strumień	720*480@25fps
3 strumień	352*288@25fps

Funkcje dodatkowe

Menu ekranowe	Tak
Konfiguracja obrazu	Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, odbicie, 3DNR (dynamiczna redukcja ziarnistego szumu), balans bieli, FLK (kontrola migotania)
Funkcja korytarz	Nie
Tryb mgła	Tak
ROI	Tak
BLC	Tak
HDR	Nie
WDR (uwidocznienie niedoświetlonych elementów)	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Strefy prywatności	Tak, 3 strefy
Tryb nagrywania	NVR/NAS/CMS/Web
Języki	Polski, Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, Bulgarian, Farsi, German, Russian, French, Korean, Portuguese, Japanese, Turkish, Spanish, Hebrew, Italian, Nederland

Informacje ogólne

Obudowa	Metalowa; IP66
Wspornik	Nie
Temperatura pracy	-20°C ~ +60°C RH95% Max
Temperatura przechowywania	-20°C ~ +60°C RH95% Max
POE	Nie
Zasilanie	DC12V±10%, 700mA, gniazdo DC 2,1/5,5 (brak zasilacza w zestawie)
Wymiary	Φ 131 x 93(H) mm
Waga	800g
Zawartość zestawu	Kamera, CD, instrukcja szybkiej instalacji -ENG, wkręty montażowe, wzornik montażowy, osłona kabla LAN