

## Kamera BLOW BL-IP2TGS2B

IP | 2MP | 4xZOOM | TUBOWA | ZEWNĘTRZNA

### Parametry video

|                                      |                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Przetwornik obrazu                   | IMX323                                          |
| Główny procesor                      | HI3516CV200                                     |
| Rozdzielczość                        | 1080p                                           |
| Efektywne piksele                    | 1985(H)*1105(V)                                 |
| Kompresja                            | H.264/JPEG/AVI/MJPG                             |
| System TV                            | PAL/NTSC                                        |
| Czas otwarcia elektronicznej migawki | Auto: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec |
| Stosunek S/N                         | ≥52dB                                           |
| System skanowania                    | Progresywny                                     |
| Wyjście video                        | Sieciowe RJ-45                                  |

### Obiektyw

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| ZOOM               | 4x manualny       |
| Rodzaj ogniskowej  | Zmienna manualnie |
| Ogniskowa f        | 2,8-12mm          |
| Regulacja ostrości | Manualna          |
| Ilość pikseli      | 3M                |

### Podczerwień / tryb nocny

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Budowa                       | 42μ x 4 szt. IR LED      |
| Zasięg podświetlenia         | 60m                      |
| Parametry włączenia IR       | Poniżej 10 Lux przez CDS |
| Tryb dzień/noc               | Kolor / czarno-biały     |
| Przełączanie trybu dzień/noc | Automatycznie CDS        |
| Filtr podczerwieni IR-CUT    | Tak                      |

### Parametry sieciowe

|                           |                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Podłączenie sieci         | RJ-45 (10/100 Base-T)                                                       |
| Obsługiwane protokoły     | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP |
| ONVIF                     | ONVIF 2.4                                                                   |
| P2P                       | Tak, wsparcie QR kod                                                        |
| WIFI                      | Nie                                                                         |
| Obsługiwane przeglądarki  | IE8-11, Firefox (IE-Tab), Chrome (IE-Tab), Safari, Mac Safari               |
| Urządzenia mobilne        | iPhone, iPad, Android,                                                      |
| Opóźnienie video          | 0,35s (przez LAN)                                                           |
| Pojedynczy strumień H.264 | 1920*1080@25fps                                                             |
| Obsługa 3 strumieni H.264 | Tak                                                                         |
| 1 strumień                | 1920*1080@25fps                                                             |
| 2 strumień                | 720*480@25fps                                                               |
| 3 strumień                | 352*288@25fps                                                               |

### Funkcje dodatkowe

|                                                |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menu ekranowe                                  | Tak                                                                                                                                                                                |
| Konfiguracja obrazu                            | Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, 3DNR (dynamiczna redukcja ziarnistego szumu), balans bieli, FLK (kontrola migotania)                                                        |
| Funkcja korytarz                               | Nie                                                                                                                                                                                |
| Tryb mgła                                      | Tak                                                                                                                                                                                |
| ROI                                            | Tak                                                                                                                                                                                |
| BLC                                            | Tak                                                                                                                                                                                |
| HDR                                            | Nie                                                                                                                                                                                |
| Detekcja ruchu                                 | Tak                                                                                                                                                                                |
| Strefy prywatności                             | Tak, 3 strefy                                                                                                                                                                      |
| WDR (uwidocznienie niedoświetlonych elementów) | Tak                                                                                                                                                                                |
| Tryb nagrywania                                | NVR/NAS/CMS/Web                                                                                                                                                                    |
| Języki                                         | Polski,<br>Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, Bulgarian, Farsi, German, Russian, French, Korean, Portuguese, Japanese, Turkish, Spanish, Hebrew, Italian, Nederland |

**Informacje ogólne**

|                            |                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obudowa                    | Metalowa, IP66                                                                                              |
| Wspornik                   | Tak                                                                                                         |
| Temperatura pracy          | -20°C ~ +50°C RH95% Max                                                                                     |
| Temperatura przechowywania | -20°C ~ +60°C RH95% Max                                                                                     |
| POE                        | Nie                                                                                                         |
| Zasilanie                  | DC12V±10%, 1000mA, gniazdo DC 2,1/5,5 (brak zasilacza w zestawie)                                           |
| Wymiary                    | 291(W) x 90(H) x 93(D) mm                                                                                   |
| Waga                       | 1600g                                                                                                       |
| Zawartość zestawu          | Kamera, Płyta CD, instrukcja szybkiego montażu - ENG, wkręty montażowe, wzornik montażowy, osłona kabla LAN |