

Kamera BLOW BL-IP2THS1P

IP | 2MP | TUBOWA | ZEWNĘTRZNA | POE

Parametry video

Przetwornik obrazu	IMX323
Główny procesor	HI3516CV200
Rozdzielczość	1080p
Efektywne piksele	1985(H)*1105(V)
Kompresja	H.264/JPEG/AVI/MJPEG
System TV	PAL/NTSC
Czas otwarcia elektronicznej migawki	Auto: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec
Stosunek S/N	≥52dB
System skanowania	Progresywny
Wyjście video	Sieciowe RJ-45

Obiektyw

Rodzaj ogniskowej	Stała
Ogniskowa f	3,6mm
Regulacja ostrości	Ostrość ustawiona fabrycznie
Ilość pikseli	3MP

Podczerwień / tryb nocny

Budowa	42μ x 2 szt. IR LED
Zasięg podświetlenia	30m
Parametry włączenia IR	Poniżej 10 Lux przez CDS
Tryb dzień/noc	Kolor / czarno-biały
Przełączanie trybu dzień/noc	Automatycznie CDS
Filtr podczerwieni IR-CUT	Tak

Parametry sieciowe

Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100 Base-T)
Obsługiwane protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
ONVIF	ONVIF 2.4
P2P	Tak, wsparcie QR kod
PoE	Tak, IEEE 802.3af
Opóźnienie video	0,35s (przez LAN)
WIFI	Nie
Obsługiwane przeglądarki	IE8-11, Firefox (IE-Tab), Chrome (IE-Tab), Safari, Mac Safari
Urządzenia mobilne	iPhone, iPad, Android
Główny strumień	1920*1080@25fps
Obsługa 3 strumieni H.264	Tak
1 strumień	1920*1080@25fps
2 strumień	720*480@25fps
3 strumień	352*288@25fps

Funkcje dodatkowe

Menu	Tak
Konfiguracja obrazu	Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, 3DNR (dynamiczna redukcja ziarnistego szumu), balans bieli, BLC (kompensacja światła wstecznego), FLK (kontrola migotania)
Funkcja korytarz	Nie
Tryb mgła	Tak
ROI	Tak
BLC	Tak
HDR	Nie
WDR (uwidocznienie niedoświetlonych elementów)	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Strefy prywatności	Tak, 3 strefy
Tryb nagrywania	NVR/NAS/CMS/Web
Języki	Polski, Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, Bulgarian, Farsi, German, Russian, French, Korean, Portuguese, Japanese, Turkish, Spanish, Hebrew, Italian, Nederland

Informacje ogólne

Obudowa	Metalowa, IP66
Wspornik	Tak
Temperatura pracy	-20°C ~ +50°C RH95% Max
Temperatura przechowywania	-20°C ~ +60°C RH95% Max
Zasilanie	DC12V±10%, 700mA, gniazdo DC 2,1/5,5 (brak zasilacza w zestawie)
Wymiary	157(W)x70(H)x66(D)mm
Waga	650g
Zawartość zestawu	Kamera, CD, instrukcja szybkiej instalacji -ENG, wkręty montażowe, wzornik montażowy, osłona kabla LAN