

Kamera BLOW BL-IP4TGXS2BP

IP | 4MP | 4xZOOM | TUBOWA | ZEWNĘTRZNA | POE

Parametry video

Przetwornik obrazu	OV4689
Główny procesor	HI3516D
Rozdzielczość	4MP
Efektywne piksele	2688(H)*1520(V)
Kompresja	H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG
System TV	PAL/NTSC
Czas otwarcia elektronicznej migawki	Auto: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec
Stosunek S/N	≥52Db
System skanowania	Progresywny
Wyjście video	Sieciowe RJ-45

Obiektyw

ZOOM	4x manualny
Rodzaj ogniskowej	Regulacja automatyczna
Ogniskowa f	2,8-12mm
Regulacja ostrości	Automatyczna
Ilość pikseli	5MP

Podczerwień / tryb nocny

Budowa	42μ x 4 szt. IR LED
Zasięg podświetlenia	60m
Parametry włączenia IR	Poniżej 10 Lux przez CDS
Tryb dzień/noc	Kolor / czarno-biały
Przełączanie trybu dzień/noc	Automatycznie CDS
Filtr podczerwieni IR-CUT	Tak

Parametry sieciowe

Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100 Base-T)
Obsługiwane protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
ONVIF	ONVIF 2.4
P2P	Tak, wsparcie QR kod
PoE	Tak IEEE 802.3af
WIFI	Nie
Obsługiwane przeglądarki	IE8-11, Firefox (IE-Tab), Chrome (IE-Tab), Safari, Mac Safari
Urządzenia mobilne	iPhone, iPad, Android,
Opóźnienie video	0,35s (przez LAN)
Pojedynczy strumień H.264	1920*1080@25fps
Obsługa 3 strumieni H.264	Tak
1 strumień	2560*1440@20fps, 2304*1296@30fps, 1920*1080@30fps
2 strumień	720*480@20fps, 720*480@30fps
3 strumień	352*288@25fps

Funkcje dodatkowe

Menu ekranowe	Tak
Konfiguracja obrazu	Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, 3DNR (dynamiczna redukcja ziarnistego szumu), balans bieli, FLK (kontrola migotania)
Funkcja korytarz	Tak
Tryb mgła	Tak
ROI	Tak
BLC	Tak
HDR	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Strefy prywatności	Tak, 3 strefy
WDR (uwidocznienie niedoświetlonych elementów)	Tak
Tryb nagrywania	NVR/NAS/CMS/Web
Języki	Polski, Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, Bulgarian, Farsi, German, Russian, French, Korean, Portuguese, Japanese, Turkish, Spanish, Hebrew, Italian, Nederland

Informacje ogólne

Obudowa	Metalowa, IP66
Wspornik	Tak
Temperatura pracy	-20°C ~ +50°C RH95% Max
Temperatura przechowywania	-20°C ~ +60°C RH95% Max
POE	Tak 48V
Zasilanie	POE 48V, DC12V±10%, 1000mA, gniazdo DC 2,1/5,5 (brak zasilacza w zestawie)
Wymiary	291(W) x 90(H) x 93(D) mm
Waga	1600g
Zawartość zestawu	Kamera, Płyta CD, instrukcja szybkiego montażu - ENG, wkręty montażowe, wzornik montażowy, osłona kabla LAN