

Kamera BLOW BL-IP50TGS1P

IP | 5MP | TUBOWA | ZEWNĘTRZNA | POE

Parametry video

Przetwornik obrazu	IMX178
Główny procesor	HI3516A
Rozdzielczość	2K
Efektywne piksele	2592(H)*1944(V)
Kompresja	H.264/H.265/JPEG/AVI
System TV	PAL/NTSC
Czas otwarcia elektronicznej migawki	Auto: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec
Minimalne oświetlenie	0.01Lux
Stosunek S/N	≥52dB
System skanowania	Progresywny
Wyjście video	Sieciowe RJ-45

Obiektyw

Rodzaj ogniskowej	Stała
Ogniskowa f	CS 6mm
Regulacja ostrości	Ostrość ustawiona fabrycznie
Ilość pikseli	5MP

Podczerwień / tryb nocny

Budowa	Ø42 x 2 szt. IR LED
Zasięg podświetlenia	40m
Parametry włączenia IR	Poniżej 10 Lux przez CDS
Tryb dzień/noc	Kolor / czarno-biały (IR-CUT)
Przełączanie trybu dzień/noc	Automatycznie CDS
Filtr podczerwieni IR-CUT	Tak

Parametry sieciowe

Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100 Base-T)
Obsługiwane protokoły	IPv4, HTTP, TCP/IP, FTP, NTP, RTSP, UDP, SMTP, DNS, DDNS
ONVIF	ONVIF 2.4
P2P	Tak, wsparcie QR kod
PoE	Tak, Support IEEE 802.3af
WIFI	Nie
Obsługiwane przeglądarki	IE6-11, Google Chrome(IE Tab), Firefox(IE Tab), Safari
Urządzenia mobilne	iPhone, iPad, Android
Opóźnienie video	0,3s (przez LAN)
Pojedynczy strumień H.264	2592*1944@30fps
Obsługa 2 strumieni H.264	Tak
1 strumień	2592*1944@30fps
2 strumień	704*576@30fps

Funkcje dodatkowe

Menu ekranowe	Tak
Konfiguracja obrazu	Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, 3DNR (dynamiczna redukcja ziarnistego szumu), balans bieli, BLC (kompensacja światła wstecznego), FLK (kontrola migotania)
Funkcja korytarz	Tak
Tryb mgła	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Strefy prywatności	Tak, 3 strefy
WDR (uwidocznienie niedoświetlonych elementów)	Tak
Tryb nagrywania	NVR/NAS/CMS/Web
Języki	Polski, Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, Bulgarian, Farsi, German, Russian, French, Korean, Portuguese, Japanese, Turkish, Spanish, Hebrew, Italian

Informacje ogólne

Obudowa	Metalowa, IP66
Wspornik	Tak
Temperatura pracy	-20°C ~ +50°C RH95% Max
Temperatura przechowywania	-20°C ~ +60°C RH95% Max
POE	48V
Zasilanie	PoE 48V, DC12V±10%, 700mA, gniazdo DC 2,1/5,5 (brak zasilacza w zestawie)
Wymiary	291.5(W)x101.5(H)x97.5(D)mm
Waga	1700g
Zawartość zestawu	Kamera, CD, instrukcja szybkiej instalacji -ENG, wkręty montażowe, wzornik montażowy, osłona kabla LAN