

Rejestrator BLOW BL-NVR09PG20

NVR | 9 kanałowy | 1 x SATA | max 6 TB | 1080p



System

Procesor	ARM Cortex A9 (HI3520D)
System operacyjny	LINUX

Wideo

Wejścia	1 x RJ-45
Tryb podłączenia kamer	IP: 9 kanałów (1920x1080, 1280x960, 1280x720
Wyjścia	1 x VGA, 1 x HDMI

Alarmy

Wejście czujników	Nie
Wyjście	Nie
Detekcja ruchu	9 kanałów
E-mail alarmowy	Wysyła wiadomość na wskazany adres e-mail

Wyświetlany obraz

VGA	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600
HDMI	1080p – 1920x1080, 720p - 1280x720
Podział ekranu	9 kanałów / 4 kanały / 1 kanał
Maskowanie stref prywatności	4 prostokątne strefy (dla każdego kanału)
Menu ekranowe OSD	Nazwa kamery, czas, zanik wideo, alarm, detekcja ruchu, nagrywanie
Cyfrowy ZOOM	Nie
Języki	Polski Chinese, English, Czech, Russian, Thai, Hebrew, Arabic, Bulgarian, Persian, Germany, France, Portugal, Turkey, Spain, Italy, Hungary, Romania, Korean

Nagrywanie

Kompresja wideo	H.264
Rozdzielczość	9 kanałów x 1080p/ 9kanałów x 960p / kanałów x 720p
Prędkość zapisu	PAL: 1080p @ 225fps, 960p @ 225fps, 720p @ 225fps, D1 @ 225fps NTSC: 1080p @ 270fps, 960p @ 270fps, 720p @ 270fps, D1 @ 270fps
Tryb zapisu	Ręczny \ harmonogram \ detekcja ruchu

Odtwarzanie i archiwizacja

Lokalna synchronizacja odtwarzania	1 kanał
Zdalna synchronizacja odtwarzania	Tak
Tryb wyszukiwania	Wszystko, ręczne, czas, data, detekcja ruchu
Funkcje odtwarzania	Odtwarzaj, pauza, stop, przewijanie do tyłu, szybkie odtwarzanie, wolne odtwarzanie, cyfrowy ZOOM
Tryb tworzenia kopii zapasowej	Urządzenie USB / sieć

Sieć

Interfejs	1 x RJ-45 10M/100M;
Funkcje sieciowe, Obsługiwane protokoły	HTTP, IPv4, TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, RTSP, UDP, FTP, P2P, IP Search,
Przeglądarka internetowa	IE 6 – 11, Chrome (IE-TAB), Firefox (IE-TAB)
Oprogramowanie CMS	Windows XP / Vista / 7 / 8
Onvif	Tak, Wersja 2.4
Cloud P2P	Tak, Freeip
Przepustowość łącza	60MB
Urządzenia mobilne	iPhone, iPad, Android

Dysk twardy

Interfejs	1 x SATA
Pojemność	Do 6 TB łącznie

Informacje ogólne

Interfejs USB	2 x USB 2.0 - mysz, inne urządzenie USB
Zasilanie	DC 12V, 2000mA
Środowisko pracy	-10~55°C/10~90%
Wymiary (szerokość*głębokość*wysokość)	219*217*40mm
Waga	2 kg (bez dysków HDD)
Zawartość opakowania	Rejestrator, zasilacz, CD, Instrukcja ENG