

Kamera BLOW BC-236B
IP | 2MP | PTZ | 36xZOOM | ZEWNĘTRZNA

Parametry video

Przetwornik obrazu	1/3" CMOS Panasonic 34220
Rozdzielczość	1080P
Stosunek S/N	≥50dB
Minimalne oświetlenie	Color: 0.1LUX B/W: 0.1 LUX
AGC	Auto/Manual
WB	Auto/Tryb ręczny/ Na zewnątrz/We wnętrzu

Obiektyw

Rodzaj ogniskowej	Zmienna
Ogniskowa f	4,6mm-165,6mm
ZOOM	36x (MotoZOOM)
Przysłona	F 1.6 ~ F 4.8

Podczerwień / tryb nocny

Budowa	Ø22μ x 8 szt + Ø16μ x 6 szt. IR LED
Zasięg podświetlenia	120m
IR Led automatyczne sterowanie	PWM
D/N	IR-CUT

PTZ

Pozioma prędkość obrotowa	0.02° /s - 120° /s
Poziomy zakres obrotów	360°
Pionowa prędkość obrotowa	0.02° /s 60° /s
Pionowy zakres obrotów	93°
Automatyczny obrót	Tak
Wskaźnik prędkości	Tak
Skan 360	Tak
Patrol A-B (od punktu A do punktu B)	Tak
Prędkość patrolowania A-B	1-64 poziomów
Punkty trasy	Możliwość ustawienia 220 punktów
Czas postoju podczas patrolowania	1-60 s
Trasy chronione	Możliwość ustawienia 3 tras
Punkty chronione	Maksymalnie 16 punktów

Parametry sieciowe

Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100 Base-T)
Obsługiwane protokoły	TCP/IP , TTP , NTP , IGMP , DHCP , UDP , SMTP , RTP , RTSP, ARP , DDNS , DNS , PPPoE , P2P
ONVIF	Tak Wersja 2.4
P2P	Tak, wsparcie QR kod (Android, iOS, Windows PC)
PoE	Nie
WIFI	Nie
Zarządzanie kamerą	Przeglądarka internetowa, HMS, P2P,
Obsługiwane przeglądarki	IE8-11, Google Chrome(IE Tab), Firefox(IE Tab)
Urządzenia mobilne	iPhone, iPad, Android
Opóźnienie video	0,3s (przez LAN)
Główny strumień	1920*1080 / 1280*960 / 1280*720 / 720*576 / 720*480 / 640*480 @30fps
Podstrumień	640*480 / 480*360 / 352*288 / 320*240 / 176*144 @30fps
Kompatybilność	ONVIF, Dahua, Hikvision, XM; Axxon, Milestone, Nuuo
Szybkość transmisji	9600 bps (domyślnie)

Informacje ogólne

Język interfejsu	Polski, Angielski, Turecki, Rosyjski, Portugalski, Niemiecki, Rosyjski, Chiński
Obudowa	Metalowa, IP66
Wspornik	Tak
Temperatura pracy	-40°C ~ +60°C RH95% Max
Zasilanie	DC12V±10%,4000mA, gniazdo DC 2,1/5,5 (zasilacz w zestawie)
Ochrona przed piorunami	Tak, do 6000V, wymagane podłączenie uziemienia
Waga	8300g
Zawartość zestawu	Kamera, zasilacz, CD, instrukcja,

