

Kamera BLOW BL-IP40ZDS20
IP | 4MP | PTZ | 20xZOOM | ZEWNĘTRZNA

Parametry video

Przetwornik obrazu	1/3" OmniVision 4MP High-resolution CMOS Sensor
Rozdzielczość	4MP; 2560x1440
Stosunek S/N	≥50dB

Obiektyw

Rodzaj ogniskowej	Zmienna
Ogniskowa f	4,7-94mm
ZOOM	20 x optyczny

Podczerwień / tryb nocny

Budowa	Ø22μ x 6 szt. IR LED + Ø16μ x 5 szt. IR LED
Zasięg podświetlenia	150m
IR Led automatyczne sterowanie	PWM

PTZ

Pozioma prędkość obrotowa	200° /s
Poziomy zakres obrotów	360°
Pionowa prędkość obrotowa	100° /s
Pionowy zakres obrotów	93°
Automatyczny obrót	Tak
Wskaźnik prędkości	Tak
Skan 360	Tak
Skan A-B (od punktu A do punktu B)	Tak
Punkty zaprogramowane	220
Trasy chronione	Możliwość ustawienia 3 tras
Punkty chronione	Maksymalnie 16 punktów

Parametry sieciowe

Podłączenie sieci	RJ45, wsparcie 10M / 100M DANE IP
Obsługiwane protokoły	TCP/IP, TTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, PPPoE, P2P
ONVIF	Tak
P2P	Tak, wsparcie QR kod
PoE	Nie
WIFI	Nie
Obsługiwane przeglądarki	IE8-11, Google Chrome(IE Tab), Firefox(IE Tab)
Urządzenia mobilne	iPhone, iPad, Android
Opóźnienie video	0,3s (przez LAN)

Informacje ogólne

Obudowa	Metalowa, IP66
Wspornik	Tak
Temperatura pracy	-20°C ~ +60°C RH95% Max
Automatyczna regulacja temperatury	Tak, grzałka i dmuchawa
Zasilanie	DC12V±10%,4000mA, gniazdo DC 2,1/5,5 (zasilacz w zestawie)
Ochrona przed piorunami	Tak, do 6000V, wymagane podłączenie uziemienia
Wymiary	320(W)x320(H)x430(D)mm
Waga	8,300g
Zawartość zestawu	Kamera, zasilacz, CD, instrukcja